

BS 100/30/20

Protezione dal sole

R
REYNAERS
aluminium



I sistemi Reynaers per frangisole BS (Brise Soleil) forniscono una soluzione pratica ed elegante per ogni edificio esistente o di nuova costruzione.

I sistemi offrono sia soluzioni standard che su misura.

Brise Soleil è il termine utilizzato per indicare sistemi a lamelle da fissare ai muri perimetrali per la protezione da riscaldamento e abbagliamento.

BS 100/30/20



CARATTERISTICHE TECNICHE

Varianti	BS 100 TELAIO PREASS.	BS 100 LAMELLE FISSE	BS 100 LAMELLE MOBILI	BS 100 LAMELLE IN VETRO
Forma lamelle	ellittica	ellittica	ellittica	vetro temperato
Dimensioni lamelle	140 mm / 180 mm	da 120 a400 mm	da 120 a400 mm	366 x 10/12/14/17 mm
Angolazione (fissa)	45°	0°/ 15°/ 30°/ 45°/ 60°/ 75°/ 90°	variabile	0°/15°/30°/45°/60°/ 75°/90° e variabile
Passerella	sì	sì	sì	sì
Dimensioni massime	largh. 1000 o 1500 mm	a seconda del progetto	a seconda del progetto	a seconda del progetto
Possibilità di automazione	no	no	sì	sì

Sono disponibili inoltre lamelle da 500 mm e 700 mm per soluzioni progettuali.

BS 100/30/20



CARATTERISTICHE TECNICHE

Varianti	BS 100 LAMELLE CON STAFFE	BS 30	BS 20
Forma lamelle	ellittica	profilo z	arrotondata
Dimensioni lamelle	200 mm / 250 mm / 300 mm	90 mm largh. x 60 mm alt.	80 mm / 140 mm largh.
Angolazione (fissa)	0°/ 15° / 30°/ 45°	sì	30°
Passerella	no	sì	no
Dimensioni massime	continue	3000 x 1000 mm	3000 x 1250 mm
Possibilità di automazione	no	no	no

REYNAERS ALUMINIUM Srl • www.reynaers.it • info.italia@reynaers.com
02/2011 - Castenedolo (BS) • Via Le Ghiselle 34 • 25014 • tel + 39 030 8081050 • fax + 39 030 80810791

